

Artikeldatenblatt



Paletten-Fahrgestell 22601 als
Routenzug

Ausführung:

Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß. Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet. Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern. Feststeller an den Lenkrollen. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Tragkraft 1000 kg. Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue. Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich! Max. 5 Fahrgestelle pro Zug. Max. Geschwindigkeit 6 km/h. Max. Zuggewicht 3000 kg.

Technische Details



Tragkraft	1000 kg
Ladehöhe	290 mm
Ladefläche	1210 x 810 L x B mm
Außenmaße	1327 x 855 x 783 L x B x H mm
Bereifung	Polyurethan 200 x 50 mm
Eigengewicht	50 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	3 Jahre
EAN-Code	4017976226019
Artikelnummer	22601