

# Artikeldatenblatt



C+C-Wagen 2980

## Ausführung:

Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche: rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit 2 Seitenbügeln 680 mm hoch und 2 Seitenbügeln (an der Bockrollenseite) 500 mm hoch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraumeinsparung. Lichte Ladeflächenbreite: 435 mm.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	400 kg
<b>Ladeflächenhöhe</b>	265 mm
<b>Ladefläche</b>	850 x 500 L x B mm
<b>Außenmaße</b>	1045 x 643 x 949 L x B x H mm
<b>Bereifung</b>	TPE 160 x 40 mm
<b>Eigengewicht</b>	28 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976029801
<b>Artikelnummer</b>	2980