

# Artikeldatenblatt



Gabelhubwagen 2120 - 2 to.

## Ausführung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder  $\varnothing \times B = 200 \times 50$  mm. Gabelrollen  $\varnothing \times B = 51 \times 70$  mm. Für Unterfahrhöhen ab 57 mm geeignet. Berädern: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	2000 kg
<b>Hubbereich</b>	55-175 mm
<b>Gabellänge</b>	1150 mm
<b>Gabelbreite</b>	160 mm
<b>Tragbreite</b>	540 mm
<b>Gesamtlänge</b>	1540 mm
<b>Gesamtbreite</b>	540 mm
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	2 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976021201
<b>Artikelnummer</b>	2120