

# Artikeldatenblatt



**Kommissionierwagen 2108**

## Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 4 Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar. Tritthöhe: 935 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	250 kg
<b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b>	200, 680, 1155, 1630 mm
<b>Ladefläche</b>	1000 x 600 L x B mm
<b>Außenmaße</b>	1322 x 611 x 1880 L x B x H mm
<b>Bereifung</b>	TPE 125 x 32 mm
<b>Eigengewicht</b>	77 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976021089
<b>Artikelnummer</b>	2108