

# Artikeldatenblatt



Handwinden-Stapler 6851

## Ausführung:

Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Völlig wartungsfrei. Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm, und 2 Gabelrollen Nylon 80 x 47 mm. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktstand 6851/6852: 400/500 mm, Hub pro Kurbelumdrehung 6851/6852: 40/22 mm, Gesamthöhe 6851/6852: 2030 mm

## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	250 kg
<b>Hubbereich</b>	90-1560 mm
<b>Gabellänge</b>	800 mm
<b>Gabelbreite</b>	60 mm
<b>Tragbreite</b>	150-690 mm
<b>Gesamtlänge</b>	1350 mm
<b>Gesamtbreite</b>	725 mm
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	2 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976068510
<b>Artikelnummer</b>	6851