

Artikeldatenblatt



Kastenwagen 5592 mit ALU-Wänden

Ausführung:

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremsssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Technische Details



Tragkraft	750 kg
Etagenhöhen	292, 582, 882, 1182, 1482 mm
Ladefläche	1000 x 680 L x B mm
Außenmaße	1170 x 745 x 1792 L x B x H mm
Bereifung	TPE 200 x 40 mm
Eigengewicht	141 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976013169
Artikelnummer	5592