

Artikeldatenblatt

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Industrieanhänger 6386V - 3 to.



Technische Details

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tragkraft | 3000 kg |
| Ladeflächenhöhe | 565 mm |
| Ladefläche | 2000 x 1000 L x B mm |
| Bereifung | Vollg. 400 x 75 mm |
| Eigengewicht | 270 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| Garantie | 10 Jahre |
| EAN-Code | 4017976663869 |
| Artikelnummer | 6386V |