

Artikeldatenblatt



Niederflur-Palettenfahrgestell 22201

Ausführung:

Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß. Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelhubwagen. Robuste Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet. Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern. Feststeller an den Lenkrollen. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Tragkraft 1000 kg. Umlaufender Fußabweiser aus Gummi, 10 mm stark. Einsteckbarer Rohrschiebebügel 890 mm hoch. Änderung der Beladungsseite durch gegenseitiges Tauschen der Lenk- und Bockrollen sowie der Deichsel und der Kupplung möglich. Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue. Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich! Max. 5 Fahrgestelle pro Zug. Max. Geschwindigkeit 6 km/h. Max. Zuggewicht 3000 kg. Garantie für Routenzüge 3 Jahre. Selbstsichernde Deichsel aus Flachstahl.



Technische Details

Tragkraft	1000 kg
Ladehöhe	50 mm
Ladefläche	1210 x 810 L x B mm
Außenmaße	1745 x 1291 x 1064 L x B x H mm
Bereifung	Polyurethan 200 x 50 mm
Eigengewicht	213 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	3 Jahre
EAN-Code	4017976222011
Artikelnummer	22201