

# Artikeldatenblatt

## Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Industrieanhänger 6388V - 3 to.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	3000 kg
<b>Ladeflächenhöhe</b>	565 mm
<b>Ladefläche</b>	3000 x 1500 L x B mm
<b>Bereifung</b>	Vollg. 400 x 75 mm
<b>Eigengewicht</b>	354 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976663883
<b>Artikelnummer</b>	6388V